



ACRYLICFOAM® VP & MP & EP & LP

	VP	MP-FC	MP-MC	EP	LP
(kg/m³)	小孔	小孔	中孔	中孔	中孔
31		31MP-FC	31MP-MC	31EP	
51		51MP-FC	51MP-MC	51EP	51LP
71		71MP-FC	71MP-MC	71EP	71LP
110		110MP-FC	110MP-MC	110EP	110LP
热变形温度	163℃	165℃	165℃	155℃	165℃
配合树脂体系		低粘度树脂	中等粘度树脂	中等粘度树脂	中等粘度树脂
固化条件		中温固化树脂体系	中温固化树脂体系	中低温固化树脂体系	中低温固化树脂体系
适用应用		鱼漂、医疗、风电，汽车	鱼漂、医疗、风电，汽车	医疗、风电，汽车	医疗、风电，汽车

密度等级(kg/m³)	板材最大尺寸	厚度公差
31	2500*1250*100mm	±0.5mm
51	2500*1250*90mm	±0.5mm
71	2500*1250*80mm	±0.5mm
110	2160*1100*70mm	±0.5mm
200	1850*900*60mm	±0.5mm

上海蓝茵化工科技有限公司

Mobile:+86 139-1621-2034

Email: pei.hu@archcell.net

Address: Building 39 East of U Valley ,328 Heng Yong Road,
Jiading District, Shanghai